


MY25 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dusty Navy & Legion Red

ДВИГУН

| | |
|--------------------------------|--|
| Тип | Трициліндровий двигун Rotax 999T DCT, робочий об'єм - 999 см ³ , з турбонадувом, з рідинним охолодженням, з вбудованим проміжним охолоджувачем і високоефективним повітряним фільтром, 240 к.с. (179 кВт) |
| Система подачі палива | Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI) |
| Трансмісія | Трансмісія з подвійним зчепленням Rotax DCT, 7-швидкісна з високим і низьким діапазоном |
| Приводний механізм | Блоковий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Привід на 2 колеса/ повний привід із заблокованим переднім диференціалом/ повний привід TRAIL ACTIV / повний привід TRAIL |
| Підсилювач рульового керування | Система динамічного рульового керування з трирежимним підсилювачем (DPS) 2-го покоління з високим крутним моментом |

ПІДВІСКИ

| | |
|----------------------|--|
| Передня підвіска | Кований алюмінієвий надміцний високий поворотний кулак - подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 63,5 см |
| Передні амортизатори | FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox**, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою) |
| Задня підвіска | 4- важільна підвіска на поздовжніх важелях з кованим алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком / довжина ходу 66 см |
| Задні амортизатори | FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox**, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою) |

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

| | |
|----------------------|---|
| Передні й задні шини | XPS Trac Force 32 x 10 x 16 дюймів |
| Колісні диски | 16-дюймові алюмінієві з бредлоками, виготовлені за технологією FlowFormed |

ГАЛЬМА

| | |
|---------|--|
| Передні | Гідравлічний трипоршневий супорт діаметром 32-мм з диском діаметром 265 мм |
| Задні | Гідравлічний двопоршневий супорт діаметром 30-мм з диском діаметром 255 мм |

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- 77-дюймова (196 см) 4- важільна підвіска на поздовжніх важелях з алюмінієвим надміцним високим поворотним кулаком
- Передній диференціал Smart-Lok™*
- Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback з перепускним клапаном і технологією Smart-Shox, доповненою технологією Live Valve 3-го покоління (два клапани для регулювання стиску і відбою)
- Приладова панель з 10,25-дюймовим сенсорним екраном
- 32-дюймові шини ITP Tenacity XNR
- 16-дюймові колісні диски з бредлоками, виготовлені за технологією FlowFormed
- Передня й задня камери
- Телескопічне кермо з кнопками управління розважально-інформаційним центром
- Повний жорсткий дах
- Пластиковий повний захист днища
- 4-точкові ремені безпеки з м'якими наплічниками
- Високі класні високоефективні світлодіодні фари
- Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am
- Відділення для речей у передній панелі з відсіком для телефону
- Графіка / сидіння конфігурації X
- Магнето потужністю 1700 Вт
- Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

| | |
|-------------------------------|---|
| Рама / каркас | Високоміцна сталь (двофазна), сталеві труби і штампування |
| Номінальна суха вага* | 1020 кг |
| Д x Ш x В | 355,6 x 198,5 x 181,5 см |
| Колісна база | 274,3 см |
| Дорожній просвіт | 43,2 см |
| Вантажомісткість багажника | 90 кг |
| Місткість відділень для речей | Загальна: 8,1 л |
| Місткість паливного бака | 50 л |

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|------------------|--|
| Приладова панель | Цифровий дисплей діагоналю 4,5 дюймів з клавіатурою і 10,25-дюймовий сенсорний дисплей |
| Магнето | 1700 Вт |
| Прилади | USB A (зарядний порт і комунікаційний порт), розетка постійного струму (10-A) |
| Світлові прилади | Високі класні високоефективні світлодіодні фари Фірмові світлодіодні світлові прилади Can-Am |
| Лебідка | Бампер, підготовлений для встановлення лебідки з тяговим зусиллям 2041 кг |
| Захист | Повний жорсткий дах Високі класні напівдвері Передній нижній дефлектор Передній/задні анкери Повний пластиковий захист днища |

ГАРАНТІЯ

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|



WWW.BRP-WORLD.COM

A BRP BRAND



© 2024 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Всі права захищені. ™, ® і логотип BRP є товарними знаками Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. *Показана номінальна суха вага моделі в базовій комплектації. †Visco-Lok є торговою маркою GKN Viscodrive GmbH. ‡ Всі інші товарні знаки є власністю їх відповідних власників. BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціни, конструкцію, функції, моделі або обладнання без будь-яких зобов'язань зі свого боку. Керуйте відповідально. BRP настійно рекомендує всім водіям мотосюдиходів пройти навчання. За інформацією з техніки безпеки і навчання звертайтеся до свого дилера. Водіння мотосюдихода може бути небезпечним. Для вашої безпеки: водій і пасажир(и) повинні надігати шолом, захисні окуляри та інший захисний одяг. Завжди пам'ятайте, що їзда та алкоголь / наркотики несумісні. Ніколи не займайтеся каскадерським водінням. Уникайте надмірних швидкостей і будьте особливо обережні на пересіченій місцевості. Особам до 16 років не рекомендується керувати технікою з об'ємом двигуна понад 90 куб.см. Ніколи не перевозьте пасажирів на мотосюдиходах, спеціально не призначених для такого використання. Пасажир повинно вповнітися цюнайменше 12 років і він повинен бути в змозі триматися за поручень і спиратися ногами на підйомки (підлогу), коли сидить на сидінні, спираючись на спинку сидіння. Деякі зображені моделі можуть включати додаткове обладнання.