

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PROVOCANT	<ul style="list-style-type: none"> • ADN Can-Am et expérience avant-gardiste • Position de conduite basse • Habitacle Ergo-Lok et avec sièges avant et arrière réglables dans quatre directions
PUISSANT	<ul style="list-style-type: none"> • Meilleur moteur Rotax® ACE turbocompressé de 195 Ch avec refroidisseur intermédiaire de l'industrie • Flux d'air optimal • Transmission QRS-X
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> • Suspension TTX avec le plus grand débattement de l'industrie • Châssis ultra léger et rigide • Maniabilité de la plus haute précision
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale de 182,9 cm (72 po) • Empattement de 342,9 cm (135 po) • Garde au sol jusqu'à 40,6 cm (16 po) • Système de servodirection dynamique (DPS) à couple élevé • Déplacement de suspension jusqu'à 55,8 cm (22 po) • Crochet de remorquage arrière
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE X rs	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur Turbo RR de 195 Ch • Différentiel avant Smart-Lok™** • Technologie Smart-Shox** avec soupape DDA • Amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM avec dérivation interne • Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po) avec anneau de retenue • Pneus Maxxis Bighorn† 2.0 de 76,2 cm (30 po) • Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules • Plaque de protection intégrale ultrarobuste HMWPE • Toit intégral • Graphisme/sièges de l'ensemble X • Affichage numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier • DEL Signature Can-Am • Couleur peinte



■ ■ ■ Sable jaune, noir de carbone et rouge Can-Am

MOTEUR

Type	195 Ch, moteur Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency), 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec QRS-X (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Transmission	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok*. Véritable système de traction à 4 modes : 2 roues motrices/4 roues motrices avec différentiel verrouillé avant/4 roues motrices TRAIL ACTIV/4 roues motrices TRAIL * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement
	Système à couple élevé de servodirection dynamique tri-mode (DPS™)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 55,9 cm (22 po)/bras d'inspiration Trophy truck
Amortisseurs avant	Amortisseurs FOX† 2.5 PODIUM† de type Piggyback avec dérivation interne et technologie Smart-Shox** avec soupape DDA (Dynamic Damping Adjustment)
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM† à réservoir externe avec dérivation interne et technologie Smart-Shox** avec soupape DDA (Dynamic Damping Adjustment) ** Le verrouillage intelligent Smart-Shox a été développé en collaboration avec Tractive Industries, un leader dans le marché de la suspension

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0† 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0† 76,2 x 27,9 x 35,6 cm (30 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) avec anneau de retenue

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	851 kg (1 877 lb)
Châssis / Cage	Acier 980 biphasé
L x L x H	419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 po)
Empattement	342,9 cm (135 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité du porte-bagages	68 kg (150 lb) avec système d'attache rapide LinQ™
Capacité de rangement	Total : 11,4 l (3 gal) Boîte à gants : 6,2 l (1,6 gal) Console centrale : 4,1 l (1,1 gal) Porte-gobelets : 0,3 l (1,1 gal)
Réservoir de carburant	40 l (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Affichage numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ ECO, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur, mode système de servodirection dynamique (DPS), mode suspension Smart-Shox**
Instruments	Prise centrale de type allume-cigarettes
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares avant et feux arrière à DEL avec une signature unique Can-Am DEL
Treuil	N/D
Protection	Pare-chocs avant intégré Quarts de porte Toit intégral Harnais à 4 points avec renforts d'épaules Plaque de protection intégrale HMWPE à haute résistance Crochet de remorquage à l'arrière

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------