

MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T

can-am



Tundra Green

POINTS FORTS

- Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Transmission à variation continue (CVT) avec rapport L extra bas
- Pneus ITP Terracross de 26" (66 cm) avec roues en aluminium de 14" (35,6 cm)
- Treuil de 1 588 kg
- Coffre de rangement à double niveau avec fonction de déverrouillage et accessoires modulaires
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
- Poignées et accélérateur chauffants
- Limiteur de vitesse

incl.
SWISS PACKAGE
FRS 1'700.-
*

FRS 21'450.-

incl. 8.1% TVA.
prix de vente sans engagement

MOTEUR	650
Type de moteur	44 kW (59 Ch), Rotax 650 cm ³ bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT Extra bas L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM / Verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™) Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Indépendante double (TTI2) avec barre stabilisatrice à dégagement rapide Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 po (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	574 kg
L x L x H	297 x 122 x 149,4 cm
Empattement	208 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg/ Arrière : 318 kg
Capacité de rangement	Boîte de chargement à deux niveaux avec parois latérales et hayon Arrière : 70 L
Capacité de remorquage	Remorque de 907 kg avec freins remorque de 674 kg sans freins
Capacité en carburant	20,5 l

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 po)
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Revêtement de siège renforcé
Guidon	De série avec poignées et accélérateur chauffants
Protection	Pare-chocs avant renforcé

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

* **SWISS PACKAGE & homologation suisse incluant:** Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.
Exclusif: forfait livraison.

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLenschWIL
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH

powerSports.ch
by Friedli Fahrzeuge AG
||| ON ROAD ||| OFF ROAD ||| ON SNOW ||| ON WATER

Partenaire contractuel can-am Off-Road