

MY24 OUTLANDER X xc 1000 T ABS

can-am



■ Chalk Gray & Can-Am Red

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Système antiblocage des roues (ABS)
- Différentiel avant Visco-4Lok
- Amortisseurs FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE
- Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross 66 cm
- Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Plastique peint pour apparence haut de gamme
- Grand affichage numérique de 7,6"



FRS 21'650.-

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

MOTEUR

Type de moteur	80 Ch, 2 cylindres en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Modes 2x4 / 4x4 / verrouillage 4x4 sélectionnables avec antipatinage à activation des freins (BTC)
Conduite assistée	Modes ECO / Standard / Sport Frein moteur intelligent (IEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUS/JANTES

Pneus avant et arrière » et mentionner	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 po (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 14" (35,6 cm) avec anneau de retenue

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	387,2 kg
L x L x H	218,4 x 121,9 x 149,1 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	21,4 L
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins Remorque de 335 kg sans freins
Capacité en carburant	20,5 L

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Grand affichage numérique 7,6"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	S/O
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
Protection	Plaques de protection en aluminium avant, centre et repose-pieds Protecteurs de bras triangulaires en HMWPE Garde-boue

GARANTIE

Garantie d'usine	2 ans de garantie limitée BRP
------------------	-------------------------------

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

* **SWISS PACKAGE & homologation suisse incluant:** Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.

Exclusif: forfait livraison.

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLenschWIL
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH

powerSports.ch
by Friedli Fahrzeuge AG

|| ON ROAD || OFF ROAD || ON SNOW || ON WATER

Partenaire contractuel can-am Off-Road