

# MY24 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



 Legion Red

## POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Système antiblocage des roues (ABS)
- Modes Travaux / Standard / Sport
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>+</sup> QE
- Plaque de protection complète
- Boule de remorquage
- Avertisseur sonore, clignotants et rétroviseurs



**FRS 14'950.-**

**incl. 8.1% TVA.**  
prix de vente sans engagement

MOTEUR	700
Type	37 kW (50 cv) / 41 lb-pi, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm <sup>3</sup> , monocylindre, refroidissement liquide
Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC <sup>™</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive L/H/N/R/P
Groupe d'entraînement	Sélection 2RM / 4RM Visco-Lok <sup>+</sup> ABS (Différentiel ouvert) avec BTC (Brake Torque Control)
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant et arrière	25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 12" (30,5 cm)

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	364,1 kg
L x l x H	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Empattement	153,5 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur du siège	98 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	34 L
Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins Remorque de 394 kg sans freins
Capacité en carburant	19,5 L

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateurs	Affichage numérique 4,5"
Instruments	S/O
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>™</sup> ) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Style LED
Treuil	S/O
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Plaque de protection complète

GARANTIE	
Garantie d'usine	Garantie limitée BRP de 2 ans

**Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)**

\* **SWISS PACKAGE & homologation suisse incluant:** Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.  
**Exclusif:** forfait livraison.

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG  
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLenschWIL  
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road

