

MY24 RENEGADE X_{xc} 650 T ABS

can-am



Catalyst Gray & Neo Yellow

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Système antiblocage des roues (ABS)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Jantes fonte d'aluminium 30,5 cm avec anneau de retenue
- Plaque de protection centrale et avant
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
- Couleurs, Graphiques et housse de siège de l'ensemble X



FRS 17'450.-

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

MOTEUR

Type de moteur	44 kW (59 Ch), Rotax 650 cm ³ bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC)
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 / 27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 12" (30,5 cm) avec anneau de retenue

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	364 kg
L x L x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	26,7 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Capacité du porte-bagages	Arrière : 16 kg
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	Remorque de 660 kg avec freins Remorque de 335 kg sans freins
Capacité du réservoir	20,5 L

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	N/D
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Guidon	Guidon profilé en aluminium avec protège-mains enveloppants
Protection	Garde-boue Plaques de protection avant (en plastique) et centrale (en aluminium)

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

* **SWISS PACKAGE & homologation suisse inclusant:** Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.

Exclusif: forfait livraison.

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLenschWIL
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road