MY24 MAVERICK TRAIL 700 T







FRS 18'550.

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

MOTEUR		
Туре	39 kW (52 cv) / 42 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³ monocylindre, refroidissement liquide, avec convertisseur catalytique	
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P	
Transmission	Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok†	
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™	
Direction assistée	N/D	
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/ débattement de 25,4 cm (10 po)	
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube	
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po)	
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube	
PNEUS/JANTES		
Pneus avant et arrière	Carlisle ACT 66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm	
Jantes	Acier 30,5 cm (12 po)	
FREINS		
Freins avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston	

D	IMI	ENS	IONS/	CAF	ACITES	
_						7

Poids à sec estimé	569,7 kg
Châssis / Cage	Cage profilée approuvée ROPS
LxIxH	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	25,4 cm (10 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 po)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 po)
Capacité de rangement	Total : 20,2 I
Réservoir de carburant	38 I (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Garantie du manufacturier

Indicateur	Affichage numérique 7,6" avec clavier Prise CC (10 A)	
Instruments		
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt	
Magnéto	650 W	
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Feux arrière LED avec effet de halo	
Treuil	N/D	
Volant	Volant inclinable	
Protection	Pare-chocs acier avant intégré, plaque de protection complète, garde-boue	
Type d'attelage	Rotule d'attelage de 5 cm avec attelage arrière et boule	
Caractéristiques cat. T	Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant, détecteur de siège conducteur, capteur de niveau de liquide de frein, branchements pour remorque à 7 broches (12 V)	

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

2 ans de garantie limitée BRP

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLENSCHWIL +41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road

^{*}SWISS PACKAGE 6 homologation suisse incluant: Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.

Exclusif: forfait livraison.