

MY24 MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS

can-am



■ Fiery Red

POINTS FORTS

- Différentiel avant ouvert et antipatinage à activation des freins (BTC)
- Direction assistée dynamique (DPS™)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Jantes fonte d'aluminium 30,5 cm

incl.
SWISS PACKAGE
FRS 1'800.-
*

FRS 21'150.-

incl. 8.1% TVA.
prix de vente sans engagement

MOTEUR	700
Type de moteur	39 kW (52 cv) / 42 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ monocylindre, refroidissement liquide, avec convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant ouvert avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC)
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	Carlisle ACT 66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm
Jantes	Aluminium moulé 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Freins avant & arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston et contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé	576,5 kg
Chassis / Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x l x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	25,4 cm (10 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 po)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 po)
Capacité de rangement	Total : 20,2 l
Réservoir de carburant	38 l (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique 7,6" avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Feux arrière LED
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs acier avant intégré, plaque de protection complète, garde-boue
Type d'attelage	Rotule d'attelage de 5 cm avec attelage arrière et boule
Caractéristiques cat. T	Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, crochet sur pare-chocs métallique avant, détecteur de siège conducteur, capteur de niveau de liquide de frein, branchements pour remorque à 7 broches (12 V)

GARANTIE	
Garantie du constructeur	2 ans de garantie limitée BRP

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

* **SWISS PACKAGE & homologation suisse incluant:** Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.

Exclusif: forfait livraison.

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG
DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLenschWIL
+41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road

