MY24 TRAXTER HD7 T







DIMENSIONS/CAPACITÉS

FRS 18'750.

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

MOTEUR	HD7
Type de moteur	39 kW (52 cv) / 42 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³ monocylindre, refroidissement liquide, catalyseur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
Conduite assistée	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO™/ ECO™ Off / Travail Mécanisme du maintien des freins
Direction assistée	N/D
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h
SUSPENSIONS Suspension avant	Bras triangulaire double/Débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube
PNEUS/JANTES	
Pneus avant et arrière	Maxxis Coronado† 68,6 x 22, 9 / 27,9 x 35,6 cm
Jantes	A = i = 1 42 (OF C = ==)
Jantes	Acier 14" (35,6 cm)
FREINS	Acter 14 (35,6 cm)
	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
FREINS	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double

Cage	Cage profilée. approuvé ROPS
Poids à sec estimé*	660 kg
LxLxH	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	28 cm
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité du coffre de rangement	454 kg
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 po)
Capacité de rangement	Total: 11,7 l
Capacité de remorquage	1136 kg
Charge utile	680 kg

40 L (10,6 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Réservoir de carburant

Nombre de places

Indicateur	Affichage numérique 7,6" avec clavier
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A)
Éclairage	Sortie éclairage avant de 140 W Feux arrière LED avec effet de halo
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO 60/40 avec siège conducteur ajustable, sièges passager rabattables, crochets en dessous
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier intégré Plaque de protection centrale HMWPE
Système anti-vol	N/D
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) avec attelage arrière et boule d'attelage
Caractéristiques cat. T	Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant, branchements pour remorque à 7 broches (12 V)

Classe T - Homologation comme tracteur commercial (60km/h - 40km/h), tracteur agricole (40km/h - 30km/h) ou chariot moteur (30km/h)

*SWISS PACKAGE 6 homologation suisse incluant: Réception par type suisse / Inspection de prélivraison et livraison chez concessionnaire / Formulaire 13.20A timbré / Triangle de panne / Garantie constructeur 2 ans dans le respect des intervalles d'entretien selon les directives de garantie fournisseur BRP.

Exclusif: forfait livraison.

GARANTIE

Garantie du manufacturier

En raison du développement constant de la qualité et de la technologie de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, les types à tout moment et sans préavis ou pour changer ou ajuster l'équipement. Toutes les informations sans responsabilité pour les erreurs d'impression.

Agence générale BRP pour la Suisse et Liechtenstein

FRIEDLI FAHRZEUGE AG DORFSTRASSE 4 - 5512 WOHLENSCHWIL +41 (0)56 481 71 81 - SALES@POWERSPORTS.CH



Partenaire contractuel can-am Off-Road

2 ans de garantie limitée BRP